

## VpCI-418 LM

### Не пенящийся щелочной концентрат очищающего/обезжиривающего средства с летучими ингибиторами коррозии (ЛИК)

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

VpCI-418 LM – не пенящиеся, высокоэффективные очищающие/обезжиривающие средства для очистки промышленного, нефтепромыслового, торгового и морского оборудования. VpCI-418 LM предназначены для использования в мощных моечных машинах, моечных установках с быстрым перемешиванием и шприцевых моечных машинах высокого давления.

VpCI-418 LM – негорючие, не содержащие солей азотистой кислоты, нетоксичные вещества, не создают проблем при утилизации в отличие с большинством фосфатных очистителей.

VpCI-418 LM обладают уникальным свойством, позволяющим избавиться от трудных загрязнений, например, вызванных гидрокарбонатами, горюче-смазочными материалами, полировочными составами и смазками для волочения, а также фабричное и машинное масла. Содержат летучие ингибиторы коррозии (ЛИК) для защиты металлических деталей от коррозии после очистки.



#### СВОЙСТВА:

- высокоэффективное щелочное очищающее и обезжиривающее средство с уникальными свойствами, позволяющими удалять загрязнения, вызванные гидрокарбонатами
- не содержит солей азотистой кислоты и аминов
- содержит ингибитор для защиты различных металлов
- для большего эффекта следует приложить механические усилия
- не оставляет остаточную пленку и не влияет на адгезионные свойства лакокрасочного покрытия
- предотвращает быстрое образование налета ржавчины
- безопасен для стекла и большинства видов пластика
- не образует пену
- VpCI-418 LM не содержит соли кремниевой кислоты, оставляет после себя идеально чистую поверхность.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

- производственное оборудование, блоки двигателя или заготовки, покрытые остатками горюче-смазочных материалов или масел
- толстолистовой металл, листовая сталь и металлопрокатные изделия, покрытые масляной пленкой перед покраской или травлением

## ООО «Кулплюс»

220033, г.Минск, ул.Нахимова,  
д.12, ком. 102

Т. +375-29-640-77-38; e-mail: [paketrb@mai.ru](mailto:paketrb@mai.ru)

Т. +375-29-618-04-84; e-mail: [pakety@mail.ru](mailto:pakety@mail.ru)



- металлические части, загрязненные клеймением, полировочными составами или смазками для волочения
- мойка под давлением

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ:

|                     |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Слабые загрязнения  | Используйте 3-5% (по массе) водный раствор VpCI-418 LM                                                                                                                           |
| Обычные загрязнения | Для очистки производственного оборудования, дрезин, плавучего оборудования и резервуаров среднего загрязнения, используйте 5-7% (по массе) водный раствор VpCI-418 LM.           |
| Сильные загрязнения | В случае с буровой грязью, горюче-смазочными материалами, шероховатой, выпуклой или бетонной поверхностью и структурами используйте 7-10% (по массе) водный раствор VpCI-418 LM. |
| Паровая очистка     | Используйте 3-5% (по весу) водный раствор VpCI-418 LM.                                                                                                                           |
| Диапазон температур | Рекомендуется использовать VpCI-418 LM при температуре от 95-160°F (35-71°C)                                                                                                     |

#### СВОЙСТВА:

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Внешний вид</b> | Прозрачная жидкость желтого или янтарного цвета |
| <b>pH</b>          | 10,0-10,5 (1% водный раствор)                   |
| <b>Плотность</b>   | 8,6-8,8 фунтов/галлон (1,03-1,05 кг/л)          |

#### УПАКОВКА:

VpCI-418 LM и доступны в пластиковых канистрах по 5 галлонов (19 литров), железных бочках по 55 галлонов (208 литров).

## ООО «Кулплюс»

220033, г.Минск, ул.Нахимова,

д.12, ком. 102

т. +375-29-640-77-38; e-mail: [paketrb@mai.ru](mailto:paketrb@mai.ru)

т. +375-29-618-04-84; e-mail: [pakety@mail.ru](mailto:pakety@mail.ru)